

スリム型コンピュータ

DH3200U

| | |
|---------------|--|
| 製品名 | DH3200U |
| ベースとなるベアボーン | DH32U |
| OS(選択可) | Windows 10 Home 64ビット |
| | Windows 10 Pro 64ビット |
| CPU(選択可) | インテル Celeron 6305 |
| メモリー (選択可) | DDR4 4GB So-DIMM ×1 / 8GB So-DIMM ×1 / 4GB So-DIMM ×2 / 8GB So-DIMM ×2 / 16GB So-DIMM ×2 / 32GB So-DIMM ×2 |
| M.2 SSD(選択可) | SSD 32GB / 64GB / 128GB / 256GB |
| システムドライブ(選択可) | 2.5インチSSD 128GB / SSD 256GB / SSD 512GB / 2.5インチHDD 500GB / HDD 1TB |
| オーディオ | Realtek® ALC662、5.1チャンネル、HD Audio |
| ネットワーク | デュアルギガビットLAN(インテル® I210×2)、Wake-On-Lan(WOL)、RTCサポート |
| 無線LAN | オプション WLN-Mで対応 |
| Bluetooth | オプション WLN-Mで対応 |
| 電源 | 90W ACアダプター |
| ファンレス | 対応 |
| VESA マウント | 対応(VESA規格75mm×75mm、100mm×100mmに対応) |
| 付属品 | マニュアル、XPCドライバーDVD、CPU熱伝導グリス、電源ケーブル、ACアダプター、ねじセット、VESAマウントキット |
| 外形寸法 | 幅165×奥行190×高さ43mm |

■ 入出力端子

| | | |
|------------|-----------------|------------------------------------|
| 映像端子 | | HDMI2.0b×4 |
| 外部接続端子(前面) | USB | USB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen2×2 |
| | COMポート | 非搭載 |
| | オーディオ | ヘッドホン出力×1、マイク入力×1 |
| | カードリーダー | 1 (SDXC/SDHC/SD UHS-I対応)(最大容量2TB迄) |
| | eSATA | 非搭載 |
| | リセットボタン | 非搭載 |
| 外部接続端子(背面) | USB | USB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen2×2 |
| | eSATA | 非搭載 |
| | eSATAパワーコネクタ | 非搭載 |
| | LAN | 2 |
| | オーディオ | 非搭載 |
| | S/PDIF | 非搭載 |
| | COMポート | 2(RS232+RS232/RS422/RS485) |
| | PS/2 | 非搭載 |
| CMOSクリアボタン | 1(外部電源コネクタより選択) | |
| ケンジントンロック | | 対応 |

※製品の仕様・外観は、予告なく変更される場合があります。 ※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

日本Shuttle株式会社

ご相談やお見積もりなどお気軽にお問い合わせください!

TEL: 03-5625-1670

<https://shuttle-japan.jp/>

〒136-0072
東京都江東区大島1-8-3 村上ビル2F

