

Shuttle®

液晶一体型コンピュータ

P200U

防塵・防滴仕様でタッチ操作にも対応

液晶一体型は、コンピュータ本体のほかに、液晶ディスプレイを別途用意する必要がないので配線が楽で、見た目もスマート。しかも、P200Uは11.6型の小型液晶を採用しているのが大きな特徴です。IP54準拠の防塵・防滴仕様で、悪条件下でも場所を選ばず設置できて、POSシステムなどさまざまな用途で活躍します。



■ インテル Celeron 3865Uを搭載

CPUは第7世代のインテル Celeron 3865Uを搭載しています。2コア2スレッドでTDPがわずか15Wと低消費電力なモバイル用CPU。スムーズな動画再生を実現します。

■ 液晶一体型でシリアルポートも装備

USB 3.1 Gen1×2やGigabit Ethernet、SDカードリーダー、HDMIなどを備え、さまざまな周辺機器が使えます。シリアルポート×2を装備しているのもポイント。バーコードリーダーなど、産業用や業務用で使用している既存の周辺機器もつながります。

■ 業務用途に最適な防塵・防滴仕様

液晶ディスプレイは静電式タッチパネルを採用しており、10ポイントマルチタッチをサポート。スマートフォンやタブレットと同じように直感的な操作が可能です。さらに、フロントパネルがIP54準拠の防塵・防滴仕様なのもP200Uの大きな特徴。工場内や飲食店の厨房といった多少の悪環境下でも難なく使えて、業務用途に最適です。

■ 大容量と高速を両立できる

Serial ATA端子を備え、2.5インチのHDD/SSDを1台搭載できるほか、M.2スロット装備。対応するSSDを導入すれば圧倒的なスピードが手に入ります。シャーシ内部にUSBポートを備えているのもP200Uの特徴。データ保存用のデバイスやワイヤレス機器の受信部などを接続すれば、見た目のデザインを損わずに機能の追加が可能。盗難対策にも有効です。

■ 高速・安定のネット接続

有線LANは1Gbpsまでの高速伝送に対応。さらに無線LANモジュールも標準搭載しているため、コンセントさえあれば場所を選ばずネットワーク環境を構築できます。オプションでRJ11ポートなども増設可能です。

■ コンパクトで移動も簡単

液晶一体型でサイズもコンパクト。また、背面のハンドルは55°まで角度を微調整してスタンドとして使えるほか、180°まで回転させれば持ち手として使えて、持ち運びも簡単です。

■ インターフェース

カードリーダー
(SDXC/SDHC/SD対応)

USB2.0×2



シリアルポート×2
(RS-232)

アナログRGB
D-Sub15

USB2.0×2

LAN

USB3.1 Gen1×2

HDMI 1.4

マイク入力

ヘッドホン出力

液晶一体型コンピュータ

P200U

製品名	P200U	
ベースとなるヘアポーン	P20U	
OS(選択可)	Windows 10 Home 64ビット/Windows 10 Pro 64ビット	
CPU	インテル® Celeron® 3865U	
メモリー (選択可)	DDR4 4GB So-DIMM x1/8GB So-DIMM x1/4GB So-DIMM x2/8GB So-DIMM x2/16GB So-DIMM x2	
M.2 SSD(選択可)	SSD 32GB/64GB/128GB/256GB	
システムドライブ(選択可)	2.5インチSSD 128GB/SSD 256GB/SSD 512GB/HDD 500GB/HDD 1TB	
グラフィックス	インテル® HD graphics 610	
オーディオ	Realtek® ALC269、2Wx1 モノラルスピーカー HD Audio	
オールインワン	液晶ディスプレイ	11.6型ワイド液晶(最大解像度：1366 x 768ピクセル)
	タッチパネル	静電容量方式、10ポイントマルチタッチ
	WEBカメラ	1.0M CMOSセンサー 1280 x 720ピクセル
ネットワーク	ギガビットLAN(インテル® I211)、Wake-On-Lan(WOL)	
無線LAN	IEEE 802.11b/g/n	
Bluetooth	Bluetooth4.1	
電源	65W ACアダプター	
ファンレス	対応	
VESA マウント	VESA規格100mm×100mmに対応	
付属品	マニュアル(マルチランゲージ)、XPCドライバー-DVD、ACアダプター、電源ケーブル、ネジ、スタンド	
外形寸法	幅299×奥行271×高さ50mm	
重量	2.47kg/3.39kg(化粧箱を含む)	

■ 入出力端子

映像端子	HDMI1.4×1、VGA×1	
外部接続端子(側面)	USB	USB2.0×2
	COMポート	※オプションPOS02にて対応
	オーディオ	非搭載
	カードリーダー	1 (SDXC/SDHC/SD 対応)
	eSATA	非搭載
	CMOSクリアボタン	1
外部接続端子(底面)	USB	USB3.1Gen1×2、USB2.0×2
	eSATA	非搭載
	eSATAパワーコネクタ	非搭載
	LAN	1
	オーディオ	ヘッドホン出力×1
		マイク入力×1
	S/PDIF	非搭載
	COMポート	2 (RS-232)
	PS/2	非搭載
CMOSクリアボタン	非搭載	
ケンジントンロック	対応	

※製品の仕様・外観は、予告なく変更される場合があります。 ※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

日本Shuttle株式会社

ご相談やお見積もりなどお気軽にお問い合わせください!

TEL: 03-5625-1670

<https://shuttle-japan.jp/>

〒136-0072

東京都江東区大島1-8-3 村上ビル2F

