Shuttle®

スリム型コンピュータ

XH4100G

スリムながらPCIE 3.0 x16スロットを装備

机の上に置いても邪魔にならないサイズながら、2.5インチドライブのほか、PCI Express 3.0×16 スロットを備えているのが大きな特徴。CPUはTDP65Wまでのインテル 第10世代 Core プロセッサーを搭載可能。HDMI 2.0aを搭載し、4K/6Ofps出力もサポートします。



■ 第10世代Coreプロセッサーを搭載

CPUにインテル 第10世代 Coreシリーズを採用。 Core i9/i7/i5/i3, Pentium Gold、Celeronと選択肢が豊富で、予算やニーズに合わせて最適なCPUを選べます。スリム型ながら、2つのファンを搭載したヒートパイプを備えており、ハイスペックなCPUもしっかり冷却。高性能・安定動作を両立します。

■ グラフィックスボードなども増設可

外形寸法が幅200×奥行き250×高さ78.5mmと机の上に置いても邪魔にならないサイズながら、PCI Expresss 3.0×16 スロットを装備。幅208×奥行き 120×30 mm、TDP75Wまでの拡張ボード(シングルスロット仕様)を搭載できます。

■ M.2の高速SSDも搭載できる

Serial ATA 6Gbps端子を備え、2.5インチのHDD/SSDを1台搭載できるほか、M.2 2242/2260/2280 Type Mスロットも装備。小型ながら高速・大容量かつ静音性を兼ね備えたマシンも実現できます。

■ さまざまな周辺機器もつながる

USB 3.2 Gen1×4 やGigabit Ethernet、HDMI 2.0aなどを備え、現在主流となっている周辺機器が使えるほか、アナログRGB端子まで装備。オプションでシリアルポートも増設可能で、幅広い用途で使えます。

■ 標準で2画面出力が可能


映像出力端子にHDMI、アナログRGBを備え、HDMIは2.0aをサポート。60Hzの4K出力に対応します。また、標準で2画面出力が可能。たとえば店舗のデジタルサイネージ用など、大画面環境を構築できます。

■ 離れた場所からも電源操作ができる

背面に用意した4ピンは、リモート用の電源スイッチや CMOSクリア、外部電源として利用可能。設置場所の制約で 前面のスイッチを押せない場合も離れた場所から電源を入 れられます。柔軟性が高く、組み込み用途にもオススメです。

■ インターフェース





スリム型コンピュータ

XH4100G

製品名	XH4100G	
ベースとなるベアボーン	XH410G	
OS(選択可)	Windows 10 Home 64ビット	
	Windows 10 Pro 64ビット	
CPU(選択可)	インテル® Celeron® G5900/Pentium® Gold G6400/Core™ i3-10100/Core™ i5-10500/ Core™ i7-10700/Core™ i9-10900	
メモリー(選択可)	DDR4 4GB So-DIMM ×1/4GB So-DIMM ×2/8GB So-DIMM ×1/8GB So-DIMM ×2/ 16GB So-DIMM ×2/16GB So-DIMM ×2	
M.2 SSD(選択可)	SSD 32GB/64GB/128GB/256GB	
システムドライブ(選択可)	2.5インチSSD 128GB/SSD 256GB/SSD 512GB/HDD 500GB/HDD 1TB	
オーディオ	Realtek® ALC662、7.1チャンネル、HD Audio	
ネットワーク	ギガビットLAN(インテル® I219LM)、Wake-On-Lan(WOL)、RTCサポート	
無線LAN	オプション WLN-Mで対応	
Bluetooth	オプション WLN-Mで対応	
電源	180W ACアダプター	
ファンレス	非対応	
VESAマウント	対応(VESA規格75mm×75mm、100mm×100mmに対応)	
付属品	マニュアル、XPCドライバーDVD、CPU熱伝導グリス、電源ケーブル、ACアダプター、ねじセット、 VESAマウントキット	
外形寸法	幅200×奥行き250×高さ78.5mm	
 重量	1.9kg/3.0kg(化粧箱を含む)	

■ 入出力端子

映像端子		D-Sub×1 HDMI2.0ax1
外部接続端子(前面)	USB	USB 3.2 Gen1×2、USB 2.0 ×2
	COMポート	非搭載
	オーディオ	ヘッドホン出力×1、マイク入力×1
	カードリーダー	非搭載
	eSATA	非搭載
	リセットボタン	非搭載
外部接続端子(背面)	USB	USB 3.2 Gen1×2、USB 2.0×2
	eSATA	非搭載
	eSATAパワーコネクター	非搭載
	LAN	
	オーディオ	非搭載
	S/PDIF	非搭載
	COMポート	非搭載
	PS/2	非搭載
	CMOSクリアボタン	1(外部電源コネクターより選択)
ケンジントンロック		対応

※製品の仕様・外観は、予告なく変更される場合があります。 ※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。



ご相談やお見積もりなどお気軽にお問い合わせください!

TEL: 03-5625-1670



