

DS2000U/DS2000US

堅牢なシャーシとファンレスが魅力 SIMカード対応モデルもラインアップ

Comet Lake-U世代のCPUに対応したスリム型コンピュータ。高解像度で負荷のかかる映像をよりスムーズに再生できます。省電力性にも優れており、約1リットルのコンパクトサイズながらファンレス・24時間連続稼働を実現。DisplayPort、HDMI、VGA、LAN×2など、豊富なインターフェースも備えています。さらに、SIMカード対応モデル(DS2000US)をラインアップ。場所を選ばず、様々な環境・用途でお使いいただけます。



対応CPUをアップグレード 高精細な動画もよりスムーズに再生できる

CPUはComet Lake-U世代のインテル Celeron 5205U、Core i3-10110U、Core i5-10210U、Core i7-10510Uを選択可能。ファンレス仕様ながら省電力で快適な動画再生を実現します。

コンパクト・静音で設置場所を選ばず使える VESAマウント付きで液晶一体型にもなる

外形寸法が幅39.5×奥行き200×高さ165mmとコンパクト。ファンレス仕様で動作音もほとんどしないため、場所を選ばず使えます。標準でVESAマウントが付属しているのもポイント。液晶ディスプレイやテレビの背面に設置できます。

標準で4Kの2画面出力に対応 圧倒的な映像を実現できる

HDMI 2.0aとDisplayPort 1.2を備え、いずれも4K（3840×2160ドット）/60fps出力をサポート。例えば店舗のデジタルサイネージ用など、別途、グラフィックスボードなどを用意しなくても、高解像度で圧倒的な映像を実現できます。さらにアナログRGB端子も装備。既存のディスプレイやプロジェクターにも出力できます。

SIMフリー対応モデルなら どこでもネットにつながる

「DS2000US」ならSIMフリー対応だから、Wi-Fiが使えない環境でも手軽にネットにつながります。例えば、イベント会場や客先に設置する業務機器などでの利用に最適。Wi-Fiに比べて設置や保守の手間も削減できます。


USB3.2 Gen.2×2

ヘッドホン出力
マイク入力



USB 2.0×4
カードリーダー (SDXC/SDHC/SD対応)

シリアルポート RS-232/422/485
USB3.1 Gen.2×2



HDMI
DisplayPort
アナログRGB D-Sub15
LAN×2

スリム型ファンレスコンピュータ

DS2000U/DS2000US

製品名	DS2000U	DS2000US
ベースとなるベースボード	DS20U	DS20U
OS(選択可)	Windows 10 Home 64ビット/Windows 10 Pro 64ビット/Windows 11 Home 64ビット/Windows 11 Pro 64ビット	
CPU(選択可)	インテル® Celeron® 5205U(2コア/2スレッド、標準動作周波数：1.9GHz、キャッシュ：2MB) / インテル® Core™ i3-10110U(2コア/4スレッド、標準動作周波数：2.1GHz、キャッシュ：4MB) / インテル® Core™ i5-10210U(4コア/8スレッド、標準動作周波数：1.6GHz、キャッシュ：6MB) / インテル® Core™ i7-10510U(4コア/8スレッド、標準動作周波数：1.8GHz、キャッシュ：8MB)	
メモリー (選択可)	DDR4 4GB So-DIMM ×1/DDR4 4GB So-DIMM ×2/DDR4 8GB So-DIMM ×1/DDR4 8GB So-DIMM ×2/DDR4 16GB So-DIMM ×2/DDR4 32GB So-DIMM ×2	
M.2 SSD(選択可)	SSD 32GB/SSD 64GB/SSD 128GB/SSD 256GB/SSD 512GB	
システムドライブ(選択可)	2.5インチSSD 128GB/2.5インチSSD 256GB/2.5インチSSD 512GB/2.5インチSSD 1TB/2.5インチHDD 500GB/2.5インチHDD 1TB	非対応
オーディオ	Realtek® ALC662/897/888S 2チャンネルHD audio	
ネットワーク	デュアルギガビットLAN(インテル® I219、I211) Wake-On-Lan(WOL)	
無線LAN	オプション(WLN-M)で対応	非対応
SIM	非対応	Nano SIMソケット×1 ※LTE-A B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B21/B28/B38-41対応 ※Windows10のみ動作確認済
Bluetooth	オプション(WLN-M)で対応	非対応
電源	65W ACアダプター	
ファンレス	対応	
VESAマウント	VESA規格75mm×75mm,100mm×100mmに対応	
付属品	マニュアル(マルチランゲージ)、XPCドライバーDVD、ACアダプター・電源ケーブル、台座、VESAマウントキット	
外形寸法	幅39.5×奥行200×高さ165mm	
重量	1.43kg/2.13kg(化粧箱を含む)	

■ 入出力端子

映像端子	HDMI×1、DisplayPort×1、VGA×1	
外部接続端子(前面)	USB	USB3.2Gen2×2(Celeron5205UはGen1)、USB2.0×4
	オーディオ	1 (SDXC/SDHC/SD 対応)
	カードリーダー	非搭載
	eSATA	ヘッドホン出力×1、マイク入力×1
	リセットボタン	非搭載
外部接続端子(背面)	USB	USB3.1Gen2×2(Celeron5205UはGen1)
	eSATA	非搭載
	eSATAパワーコネクタ	非搭載
	LAN	2
	オーディオ	非搭載
	S/PDIF	非搭載
	COMポート	1 (RS232/RS422/RS485)
	PS/2	非搭載
ケンジントンロック	CMOSクリアボタン	1 (外部電源コネクタより選択)
		対応

※オプションでSIM搭載を選択された場合、2.5インチのSSD・HDDは搭載できません。M.2 SSDの選択が必須となります。

※製品の仕様・外観は、予告なく変更される場合があります。 ※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

日本Shuttle株式会社

〒136-0072
東京都江東区大島1-8-3 村上ビル2F

ご相談やお見積もりなどお気軽にお問い合わせください！

TEL: 03-5625-1670

<https://shuttle-japan.jp/>