

11.6型のコンパクトな液晶一体型コンピュータ 手軽に持ち運んでどこでも使える

液晶一体型コンピュータは、コンピュータ本体のほかに液晶ディスプレイを別途用意する必要がないので配線が楽で、見た目もスマート。P220Uは11.6型液晶を採用した小型モデル。液晶はIP54準拠の防塵・防滴仕様で、タッチ操作にも対応しています。さらに、Comet Lake-U世代のCPUを搭載しているのも大きな特徴。従来モデルより高性能化を実現しながらもファンレスで動作。場所や用途を選ばず幅広いシーンで活用できます。



対応CPUをアップグレード 高精細な動画もよりスムーズに再生できる

CPUはComet Lake-U世代のインテル Celeron 5205Uを搭載。ファンレス仕様ながら省電力で快適な動画再生を実現します。コストパフォーマンスに優れているのも大きな魅力です。メモリーはモバイル用SO-DIMMのDDR4-2400に対応。最大64GBまで搭載できます。

防塵・防滴仕様の11.6型液晶一体型 タッチ操作にも対応し、さまざまな用途に使える

11.6型(1366×768ドット)の液晶ディスプレイが一体となっているため、面倒な配線作業などを最小減に抑えられます。液晶ディスプレイは静電容量式タッチパネルを採用しており、10ポイントマルチタッチをサポート。スマートフォンやタブレットと同じように直感的な操作が可能です。さらに、フロントパネルがIP54準拠の防塵・防滴仕様なのも大きな特徴。工場内や飲食店の厨房、受付やショールームなどでも難なく使えます。

豊富なインターフェースで さまざまな周辺機器も使える

インターフェースも豊富。USB 3.2やLAN、SDカードリーダーなどを備え、さまざまな周辺機器が使えます。液晶一体型ながら、HDMIとアナログRGBを搭載しているのも大きなポイント。本体の液晶と合わせて最大3台のトリプルディスプレイを実現できます。また、標準でシリアルポートも装備。バーコードリーダーなど、業務で使用している既存の周辺機器も幅広く活用できます。

2.5インチのHDD/SSDを搭載可能 M.2は高速なPCIe接続にも対応

マザーボード上にSerial ATA 6Gbps端子を備え、2.5インチのHDD/SSDを1台搭載できるほか、M.2 2280 Type Mスロットを装備し、より高速なM.2のSSDも選択できます。シャーシ内部にもUSBポートを装備。データ保存用のデバイスやワイヤレス機器の受信部などを接続すれば、見た目のデザインを損なわずに機能の追加が可能です。



カードリーダー
(SDXC/SDHC/SD対応)
USB3.2 Gen.1
(Type-A)×2

アナログRGB
D-Sub15



シリアルポート
(RS-232)×2

USB 2.0
(Type-A)×2

LANポート

USB 3.2 Gne1
(Type-A)×2

HDMI 1.4b

マイク入力
ヘッドホン出力

液晶一体型コンピュータ

P220U

製品名	P220U	
ベースとなるベアボーン	P22U	
OS(選択可)	Windows 11 Home 64ビット/Windows 11 Pro 64ビット	
CPU(選択可)	インテル® Celeron® 5205U (2コア/2スレッド、標準動作周波数：1.9GHz、キャッシュ：2MB)	
メモリー (選択可)	DDR4 4GB So-DIMM ×1/DDR4 4GB So-DIMM ×2/DDR4 8GB So-DIMM ×1/DDR4 8GB So-DIMM ×2/DDR4 16GB So-DIMM ×2/DDR4 32GB So-DIMM ×2	
M.2 SSD(選択可)	SSD 32GB/SSD 64GB/SSD 128GB/SSD 256GB/SSD 512GB	
システムドライブ(選択可)	2.5インチSSD 128GB/2.5インチSSD 256GB/2.5インチSSD 512GB/2.5インチSSD 1TB/2.5" HDD 500GB/2.5" HDD 1TB	
グラフィックス	インテル® UHD graphics	
オーディオ	Realtek ALC269 OR C-Media CM6542、2W×1 モノラルスピーカー	
内蔵マイク	エレクトレットコンデンサーマイク	
オールインワン	液晶ディスプレイ	11.6型ワイド液晶(最大解像度：1366 x 768ピクセル)
	タッチパネル	静電容量方式、10ポイントマルチタッチ、IP54準拠
	WEBカメラ	2.0M
ネットワーク	ギガビットLAN(インテル® I219)、Wake-On-Lan(WOL)RTCサポート	
無線LAN	オプション(WLN-M)で対応	
Bluetooth	オプション(WLN-M)で対応	
電源	65W ACアダプター	
ファンレス	対応	
VESAマウント	VESA規格100mm×100mmに対応	
付属品	マニュアル(マルチランゲージ)、XPCドライバーDVD、ACアダプター・電源ケーブル、ネジ、スタンド、M.2 SSD用サーマルパッド	
外形寸法	幅203×奥行き299×高さ50mm	
重量	2.47kg/3.39kg(化粧箱を含む)	

■ 入出力端子

映像端子	HDMI1.4b×1、VGA×1	
外部接続端子(前面)	USB	USB3.2 Gen1×2
	COMポート	※オプションPOS02にて対応
	オーディオ	非搭載
	カードリーダー	1 (SDXC/SDHC/SD 対応)
	eSATA	非搭載
	CMOSクリアボタン	1
外部接続端子(背面)	USB	USB3.2Gen1×2、USB2.0×2
	eSATA	非搭載
	eSATAパワーコネクタ	非搭載
	LAN	1
	オーディオ	ヘッドホン出力×1、マイク入力×1
	S/PDIF	非搭載
	COMポート	2(RS232)
	PS/2	非搭載
	CMOSクリアボタン	非搭載
ケンジントンロック	対応	

※製品の仕様・外観は、予告なく変更される場合があります。 ※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

日本Shuttle株式会社

〒135-0002
東京都江東区住吉 1-16-13
リードシー住吉ビル 2F

ご相談やお見積もりなどお気軽にお問い合わせください！

TEL: 03-5625-1670

<https://shuttle-japan.jp/>

